



Stand August 2008

N75 / NPR – TECHNISCHE DATEN

Modell	NPR75L	NPR75L	NPR75L	NPR75L
Code	HL5-E4	KL5-E4	ML5-E4	ML5W-E4
Typ	N75SC2HM	N75SC2KM	N75SC2MM	N75DC2MM
Zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht (kg)	7.500	7.500	7.500	7.500
Radstand (mm)	3.365	3.845	4.475	4.475
Fahrerhaus	Einzelkabine, standard	Einzelkabine, standard	Einzelkabine, standard	Doppelkabine, standard
Sitzplätze	3	3	3	7
Motor				
Typ	4HK1-TCS (EURO 4)			
Art	Diesel, VGS-Turbo mit Ladeluftkühler			
Einspritzsystem	Commonrail Direkteinspritzung			
Zylinderanzahl	4			
Hubraum (cm ³)	5.193			
Max. Leistung	140 kW / 190 PS bei 2.600 U/min			
Max. Drehmoment	510 Nm bei 1.500 U/min			
Abgasreinigung	Abgasrückführung mit Kühler und Partikelfilter			
Kupplung				
Typ	Hydraulisch betätigte 1-Scheiben-Trockenkupplung			
Durchmesser (mm)	300			
Elektrische Anlage				
Batterie	2 x 12 V 65 Ah (65D23R)			
Wechselstromgenerator	24 V - 80 A			
Getriebe				
Typ	MZZ6F			
Anzahl Vorwärtsgänge	6			
Getriebeübersetzung 1. Gang	6,369			
2. Gang	3,767			
3. Gang	1,996			
4. Gang	1,355			
5. Gang	1,000			
6. Gang	0,782			
Getriebeübersetzung Rückwärtsgang	6,369			
Differentialübersetzung	4,100			
Fahrgestell				
Vorderachse	Starrachse, Blattfedern mit Stabilisator			
Hinterachse	Starrachse, Blattfedern mit Stabilisator			
Lenkung	Servounterstützte Kugelumlauf Lenkung			
Bremsanlage	Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage			
Bremsen Vorderachse	Scheibenbremse, innenbelüftet, 293 x 40 mm			
Bremsen Hinterachse	Trommelbremse, 320 x 120 mm			
ABS und ASR mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■			
Bereifung Vorderachse	215/75 R17.5			
Bereifung Hinterachse	215/75 R17.5			
Zwillingsbereifung Hinterachse	■			
Feststellbremse	Trommelbremse, auf Kardanwelle wirkend			
Kraftstoffbehälter (Liter)	100			
Abmessungen Fahrgestell (mm)				
Gesamtlänge	6.035	6.735	7.865	7.865
Radstand	3.365	3.845	4.475	4.475
Überhang vorn	1.110			
Überhang hinten	1.560	1.780	2.280	2.280
Fahrerhausbreite	2.040			
Breite an Hinterachse	2.115			
Höhe	2.275	2.275	2.270	2.290
Spurweite vorn	1.680			
Spurweite hinten	1.650			
Gewichte (kg)				
Fahrgestell inkl. Kabine	2.625	2.665	2.780	2.780
An Vorderachse	1.775	1.795	1.850	1.850
An Hinterachse	850	870	930	960
Max. zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	7.500			
Max. zulässige Achslast vorn / hinten	3.100 / 6.000			
Fahrgestelltragfähigkeit	4.875	4.835	4.720	4.720
Max. zulässige Anhängelast gebremst / ungebremst	3.500 / 750			
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht	11.000			



Stand August 2008

N75 / NPR – AUSSTATTUNG

Modell	NPR75L	NPR75L	NPR75L	NPR75L
Code	HL5-E4	KL5-E4	ML5-E4	ML5W-E4
Außenspiegel asphärisch, elektrisch einstell- und beheizbar	■	■	■	■
Elektronische Wegfahrsperre	■	■	■	■
Elektrische Fensterheber vorn	■	■	■	■
Elektrische Fensterheber hinten	–	–	–	■
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	■	■	■	■
Ascher in den vorderen Türen	■	■	■	■
Zigarettenanzünder	■	■	■	■
Getränkehalter vorn	■	■	■	■
Scheibenwischer 2-stufig mit Intervallschaltung	■	■	■	■
Kippbares Fahrerhaus	■	■	■	–
Halogen-Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung	■	■	■	■
Nebelscheinwerfer vorn	■	■	■	■
Digitaler Fahrtenschreiber	■	■	■	■
Rückfahrwarnsignal	■	■	■	■
Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern in den Türen und Antenne in der A-Säule	■	■	■	■
Fahrer- und Beifahrer-Airbag	■	■	■	■
Ablagefächer in den Türverkleidungen und am Dachhimmel	■	■	■	■
Armlehnen in den Türverkleidungen	■	■	■	■
Handschuhfach	■	■	■	■
Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	■	■	■	■
Verstellbarer Fahrersitz	■	■	■	■
3-Punkt-Sicherheitsgurte außen und 2-Punkt-Gurte in der Mitte	■	■	■	■
Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Ventilator mit 4 Geschwindigkeitsstufen	■	■	■	■
Heizung / Defroster mit Außenluftumwälzung	■	■	■	■
Türen mit großem Öffnungswinkel bis zu 90°	■	■	■	■

■ serienmäßig □ optional bestellbar – nicht verfügbar

Ihr ISUZU Partner: